

照明操作卓	MATSUMURA F105Ⅱ
-------	-----------------

名称	概要	備考
1 SUS	3KW 12回路 T-20A×24	C1-8H
	C1-8H (1KW) ×12	11.5kg (ハンガー込み)
手動	DMX回線 OUT×2 F1-8H (1KW) ×11	
2 SUS	3KW 12回路 T-20A×24	F1-8H
	C1-8H (1KW) ×12	8.5kg (ハンガー込み)
手動	DMX回線 OUT×1 (上手) F1-8H (1KW) ×11	
Bor	#W #W #W #72 (常設)	
	各150W × 16灯 64灯	
手動	1B中 4回路 1B上下 4回路	
UH	#71 #72 #63 #22 (常設)	
	DMX回線 OUT×2 UH 上 中 下 各4回路	
LH	#72 #59 #22 #40 (常設)	
	LH上 中 各4回路 (C-30A)	◆通常7台使用 (7間)
CL	3KW 12回路 T-20A×24	1回路 2灯
	C1-8H (1KW) ×24	
FR上下	3KW 8回路 C-20A×16	3台 4色
	DMX回線 OUT×2 CX-8M (1KW) ×12	

センターピン	XPS-1004SR/e	1kw クセノン	2台
--------	--------------	----------	----

STAGE	FC	上下コンモ	3KW 16回路 (C-30A)	
	フット	上下コンモ	3KW 4回路 (C-30A)	
	下LH		3KW 4回路 (C-30A)	
	上LH		3KW 4回路 (C-30A)	
	FC後		3KW 4回路 (C-30A)	
	直	下手大臣裏	3KW 3回路 (C-30A)	
		上手大臣裏	3KW 3回路 (C-30A)	
		上手大臣裏	3KW 2回路 (C-30A)	DMX回線 IN×1/OUT×1

Sus	Tコンセント
Floor	C30A コンセント
C1	Tコンセント
Fr	C20A コンセント

※ 回路の口が混在していますので、灯体を持ち込む際はご注意ください。